

MODELO	MINI NEÓN -12-6
DIODOS X METRO	120 - CHIP 2835 DE 24 LUMEN
COLORES	ROJO VERDE AZUL AZUL HIELO LILA AMARILLO ORO AMARILLO LIMÓN NARANJA ROSA ROSA FUXIA BLACO FRIO/CÁLIDO
INSTALACIÓN	EN INTERIORES Y EXTERIORES
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	150º
CORRIENTE	12 V DC, LED conexionado en paralelo
ESTANQUEIDAD	IP 67
GARANTÍA	2 AÑOS (3 de fabricante)
CONEXIÓN MAXIMA EN SERIE	3 m
CONSUMO X METRO	12 W (60 W X ROLLO)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25º C +70º C
DIMENSIONES	5.000 * 6 mm * 12 mm
MONTAJE	Clips de montaje en aluminio o en interior de fresados / perfil de aluminio tipo U
MATERIALES Y ACABADOS	CIRCUITO DE ALTA GAMA, CALIDAD PROFESIONAL. Doble extrusión de silicona / PVC de color blanco corte cada 2,5cm.
ENCENDIDO RECOMENDADO	12 – 14 HRS.
COMPRA MININMA	1 ROLLO DE 5 m
APLICACIÓN RECOMENDADA	Como sustitución del neón convencional
CERTIFICADOS	CE, ROHS, TÜV

