

| | |
|----------------------------------|---|
| MODELO | EL155W3 |
| DIODOS | 3 - 2835 EVERLIGHT |
| LUMEN/MÓDULO | 66 |
| COLOR | BLANCO FRIO |
| TEMPERATURA | 6.600 ° KELVIN |
| ÁNGULO DE PROYECCIÓN | 160º |
| CORRIENTE | 12 V DC Constant voltage |
| ESTANQUEIDAD | IP 65 |
| GARANTÍA | 5 AÑOS DE FABRICANTE |
| CONEXIÓN MAXIMA EN SERIE | 20 |
| CONSUMO MÓDULO | 0,75 W |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -30º C + 60º C |
| DIMENSIONES | 60*15*7 mm |
| MONTAJE | Cinta doble cara/ debe fijarse con masillas de montaje o tornillería |
| MATERIALES Y ACABADOS | Montado sobre placa de aluminio/ ABS |
| ENCENDIDO RECOMENDADO | 16 Horas |
| COMPRA MININMA | 20 Uds. |
| CANTIDAD MINIMA MÓDULOS/m | 6 Uds. |
| APLICACIÓN RECOMENDADA | Cajones de poco fondo (5-6 cm) y letras de tamaño medio y poco profundas |
| CERTIFICADOS | CE, ROHS, TÜV |

