

MODELO	TFS-RGB-12V-IP65-210
DIODOS X METRO	42 - CHIP 5050 RGB EPISTAR Taiwán
COLOR	ROJO VERDE AZUL
TEMPERATURA/nm	623 nm 520 nm 465 nm
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	120º
CORRIENTE	12 V DC Constant Voltage
ESTANQUEIDAD	IP 65
GARANTÍA	2 AÑOS (3 de fabricante)
CONEXIÓN MAXIMA EN SERIE	5m
CONSUMO X METRO	10,08 W (50,40 W X TIRA)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30º C +60º C
DIMENSIONES	5.000 * 12 mm
MONTAJE	Cinta de doble cara 3M, se recomienda reforzar con masilla de montaje
MATERIALES Y ACABADOS	CIRCUITO DE ALTA GAMA,CALIDAD PROFESIONAL de color blanco, corte cada 3 diodos (7 cm), Resina de silicona.
ENCENDIDO RECOMENDADO	12 – 14 HRS.
COMPRA MININMA	5 m
APLICACIÓN RECOMENDADA	En el interior de perfiles para LED de tipo luminaria, letras, escaparates, luz indirecta, ETC...
CERTIFICADOS	CE, ROHS, TÜV

