

MODELO	MINI NEÓN LED 6mm W - MINI NEÓN 6mm WW	
DIODOS X METRO	120 - CHIP 2835 EPISTAR Taiwán	
LUMEN X METRO	288	256
COLOR	BLANCO FRIO	BLANCO CALIDO
TEMPERATURA	6.500º KELVIN	3.000 KELVIN
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	120º	
CORRIENTE	24 V DC LED conectado en paralelo	
ESTANQUEIDAD	IP 65	
GARANTÍA	2 AÑOS (3 de fabricante)	
CONEXIÓN MAXIMA EN SERIE	10m	
CONSUMO X METRO	9,6 W (48 W X TIRA)	
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25º C +70º C	
DIMENSIONES	5.000 * 6 mm * 12 mm	
MONTAJE	Clips de montaje en aluminio o en interior de fresados / perfil de aluminio tipo U	
MATERIALES Y ACABADOS	CIRCUITO DE ALTA GAMA, CALIDAD PROFESIONAL. Doble extrusión de silicona/PVC color blanco, corte cada 5 cm	
ENCENDIDO RECOMENDADO	12 – 14 HRS.	
COMPRA MININMA	5 m	
APLICACIÓN RECOMENDADA	Como sustitución del Neón convencional	
CERTIFICADOS	CE, ROHS, TÜV	

EPISTAR

