

<b>MODELO</b>	OPTICNANO 160°
<b>DIODOS</b>	1 - 2835 SMD EPISTAR Taiwán
<b>LUMEN/MÓDULO</b>	17 20
<b>COLOR</b>	Blanco Cálido - Blanco frío
<b>TEMPERATURA</b>	3.000 ° K 6.000 ° K
<b>ÁNGULO DE PROYECCIÓN</b>	160°
<b>CORRIENTE</b>	12 V DC Constant Voltage
<b>ESTANQUEIDAD</b>	IP 65
<b>GARANTÍA</b>	3 AÑOS DE FABRICANTE
<b>CONEXIÓN MAXIMA EN SERIE</b>	20
<b>CONSUMO MÓDULO</b>	0.36 W
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	-30° C + 60° C
<b>DIMENSIONES</b>	25 * 14.5 * 7.4 mm
<b>MONTAJE</b>	Cinta doble cara/ debe fijarse con masillas de montaje
<b>MATERIALES Y ACABADOS</b>	Montado sobre placa de aluminio/ ABS
<b>ENCENDIDO RECOMENDADO</b>	16 Horas
<b>COMPRA MININMA</b>	20 Uds.
<b>CANTIDAD MINIMA MÓDULOS/m</b>	11 Uds.
<b>APLICACIÓN RECOMENDADA</b>	Cajas y letras de 45 a 90 mm ideal en 60mm
<b>CERTIFICADOS</b>	CE, ROHS, TÜV

## EPISTAR

