

MODELO	MINI NEÓN LED 6mm-R/G/B/Y
DIODOS X METRO	120 - CHIP 2835 EPISTAR Taiwán
COLOR	ROJO VERDE AZUL AMARILLO
TEMPERATURA/nm	623 nm 520 nm 465 nm 590 nm
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	120º
CORRIENTE	24 V DC, LED conexionado en paralelo
ESTANQUEIDAD	IP 65
GARANTÍA	2 AÑOS (3 de fabricante)
CONEXIÓN MAXIMA EN SERIE	10m
CONSUMO X METRO	9,6 W (48 W X TIRA)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25º C +70º C
DIMENSIONES	5.000 * 6 mm * 12 mm
MONTAJE	Clips de montaje en aluminio o en interior de fresados / perfil de aluminio tipo U
MATERIALES Y ACABADOS	CIRCUITO DE ALTA GAMA, CALIDAD PROFESIONAL. Doble extrusión de silicona / PVC de color blanco corte cada 5cm.
ENCENDIDO RECOMENDADO	12 – 14 HRS.
COMPRA MININMA	5 m
APLICACIÓN RECOMENDADA	Como sustitución del neón convencional
CERTIFICADOS	CE, ROHS, TÜV

EPISTAR

