

<b>MODELO</b>	PERIMETRAL LI3-4515W / WW
<b>DIODOS</b>	1 - 2525 SMD
<b>LUMEN/MÓDULO</b>	180
<b>COLOR</b>	BLANCO FRIO      BLANCO CALIDO
<b>TEMPERATURA</b>	6.000 ° K                      3.000 ° k
<b>ÁNGULO DE PROYECCIÓN</b>	45° - 15°
<b>CORRIENTE</b>	12 V DC    Constant Current
<b>ESTANQUEIDAD</b>	IP 65
<b>GARANTÍA</b>	5 AÑOS DE FABRICANTE
<b>CONEXIÓN MAXIMA EN SERIE</b>	20
<b>CONSUMO MÓDULO</b>	2 W
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	-30° C + 60° C
<b>DIMENSIONES</b>	45*30*15 mm
<b>MONTAJE</b>	Cinta doble cara/ debe fijarse con masillas de montaje o tornillería
<b>MATERIALES Y ACABADOS</b>	Montado sobre placa de aluminio/ ABS
<b>ENCENDIDO RECOMENDADO</b>	16 Horas
<b>COMPRA MININMA</b>	20 Uds.
<b>CANTIDAD MINIMA MÓDULOS/m</b>	6
<b>APLICACIÓN RECOMENDADA</b>	En interior de cajón/banderola ilumina hasta 2m de altura, en luminarias más de 5m
<b>CERTIFICADOS</b>	CE, ROHS, TÜV

